

ФЛАНЕЦЬ ПЛОСКИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. S110)
н/ж сталь (Fig. S120)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN6-PN25
Діаметр: DN10-DN1400

ФЛАНЕЦЬ КОМПРІЦЕВИЙ



Матеріал
сталь, нж сталь (Fig. S111, SS111)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN6-PN160
Діаметр: DN10-DN1400

ФЛАНЕЦЬ ГЛУХИЙ



Матеріал:
сталь, нж сталь (Fig. S112, SS120)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN6-PN40
Діаметр: DN10-DN1400

ФЛАНЕЦЬ ВІЛЬНИЙ



Матеріал:
сталь, нж сталь (Fig. WS110, WS116, WSS120)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10-16
Діаметр: DN10-DN630

ФЛАНЕЦЬ АЛЮМІНІЄВИЙ



Матеріал:
алюміній (Fig. AL110)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN25-DN150

ФЛАНЕЦЬ РІЗЬБОВИЙ



Матеріал:
сталь, нж сталь
(Fig. FRP110, FRPSS110)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16

ВІДВІД СТАЛЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. O410)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN1000
Кут: 90°, 60°, 45°, 30°
R = 1,5

ПЕРЕХІД СТАЛЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. O412)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN20-DN1000

ТРІЙНИК СТАЛЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. X421)
Тиск: PN10, 40
Діаметр: DN15-DN1000

ЗАГЛУШКА СТАЛЕВА



Матеріал:
сталь (Fig. Y411)
н/ж сталь (Fig. AiSi-p)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN1600

Україна, 02088

м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

ДЕТАЛІ ТРУБОПРОВОДУ
СТАЛЕВІ, НЕРЖАВІЮЧІ

РІЗЬБА КОРОТКА, ПОДОВЖЕНА



Матеріал:
сталь (Fig. N312, N313)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN100

ЗГІН СТЕЛЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. N314)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN100

КОНТРГАЙКА СТАЛЕВА



Матеріал:
сталь (Fig. M109)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN100

НІПЕЛЬ СТАЛЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. N311)
н/ж сталь (Fig. AiSi-nip)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN80

МУФТА СТАЛЕВА



Матеріал:
сталь (Fig. N310)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN100

ПІДСТАВКА СТАЛЕВА ТУПИКОВА




Матеріал:
сталь (Fig. PPUF100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN100-DN500

ПІДСТАВКА СТАЛЕВА ТРІЙНИКОВА



Матеріал:
сталь (Fig. PPTF100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN100-DN500

ПІДСТАВКА СТАЛЕВА ПРОХІДНА



Матеріал:
сталь (Fig. PPPF100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN100-DN500

ПІДСТАВКА СТАЛЕВА ХРЕСТОВА



Матеріал:
сталь (Fig. PPKF100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN100-DN500

ПЕРЕХІД СТАЛЕВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. PFS104)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN500

ЗАГЛУШКА НЕРЖАВІЮЧА ЗР/ВР



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M325, M326)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN50
Температура:
від -30 до +250°C

ЗАГЛУШКА НЕРЖАВІЮЧА ПРИВАРНА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. L121)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN50
Температура:
від -30 до +250°C

ПЕРЕХІД НЕРЖАВІЮЧИЙ DIN/ГОСТ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. L115)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN500
Температура:
від -30 до +250°C

ВІДВІД НЕРЖАВІЮЧИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. L126)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN500
Температура:
від -30 до +250°C

ТРІЙНИК НЕРЖАВІЮЧИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. L127)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN500
Температура:
від -30 до +250°C

РІЗЬБА НЕРЖАВІЮЧА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. N320)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

СГІН НЕРЖАВІЮЧИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. N322)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

КОНТРГАЙКА НЕРЖАВІЮЧА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M327)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN50
Температура:
від -30 до +250°C

МУФТА НЕРЖАВІЮЧА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. N321)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN40
Діаметр: DN8-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

ФУТОРКА НЕРЖАВІЮЧА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M324)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN50
Температура:
від -30 до +250°C

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

ДЕТАЛІ ТРУБОПРОВОДУ
ЧАВУННІ

НІПЕЛЬ НЕРЖАВІЮЧИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M321)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN8-DN50
Температура:
від -30 до +250°C

НІПЕЛЬ ПЕРЕХІДНИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M322)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN8-DN25
Температура:
від -30 до +250°C

АМЕРІКАНКА НЕРЖАВІЮЧА ВР



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M323)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

АМЕРІКАНКА НЕРЖАВІЮЧА ВЗР



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M320)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

АМЕРІКАНКА НЕРЖАВІЮЧА ЗВАРНА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M328)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

АМЕРІКАНКА НЕРЖАВІЮЧА ЗР



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. M329)
Стандарти: ГОСТ, DIN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура:
від -30 до +250°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ТЕFІKS РУЧКА ВР



Матеріал:
латунь (Fig. 40)
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +150°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДВОСТУЛКОВИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
латунь (Fig. 50)
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN25
Температура: до +150°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ТЕFІKS РУЧКА ВЗР



Матеріал:
латунь (Fig. 42)
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +150°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
латунь (Fig. 52)
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN25
Температура: до +150°C

КРАН ЗЛІВНИЙ ВОДОРАЗБІРНИЙ



Матеріал:
латунь
Тиск: PN16
Діаметр: DN15, 20
Температура: до +150°C

МЕМБРАННІ БАКИ



Матеріал:
сталь
Мембрана: змінна
EPDM
Тиск: PN8, 10, 16, 25
Об'єм: від 2 до 10000
літрів
Температура: до +100°C

ЗАСУВКА ФЛАНЦЕВА З ОБГУМОВАНИМ КЛИНОМ



Матеріал:
чавун (Fig. Z101)
Клин: ков. чавун+EPDM
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10-PN16
Діаметр: DN50-DN1200
Температура: до +100°C

ЗАСУВКА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



Матеріал:
ков. чавун (Fig. Z101-I)
Ущільнення: EPDM
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-1200
Температура: до +100°C

ЗАСУВКА З ВКАЗІВНИКОМ ПОЛОЖЕННЯ ТА КІНЦЕВИМ СИГНАЛІЗАТОРОМ



Матеріал:
ков. чавун (Fig. Z101-PI)
Ущільнення: EPDM
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN1200
Температура: до +100°C

ЗАСУВКА ШИБЕРНО-НОЖОВА



Матеріал:
ков. чавун (Fig. Z202)
Шибер: н/ж сталь
Ущільнення: NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10
Діаметр: DN50-DN800
Температура: до +80°C

ЗАСУВКА 3041НЖ



Матеріал:
сталь (Fig. Z110)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN500
Температура: до +425°C

ЗАСУВКА 30Ч6БР



Матеріал:
чавун (Fig. Z102)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN600
Температура: до +225°C

ЗАСУВКА 30С941НЖ



Матеріал:
сталь (Fig. Z110-I)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN500
Температура: до +425°C

ЗАСУВКА 30Ч906БР



Матеріал:
чавун (Fig. Z102-I)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN500
Температура: до +425°C

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

ЗВОРОТНІ КЛАПАНИ

ЗАСУВКА З ПНЕВМОПРИВОДОМ



Матеріал:
чавун (Fig. Z203-II)
Шибєр: н/ж сталь
Ущільнення: NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10
Діаметр: DN50-DN800
Температура: до +80°C

ЗАСУВКА РІЗЬБОВА ЛАТУННА



Матеріал:
латунь (Fig. Z330)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +120°C

ЗАСУВКА РІЗЬБОВА НЕРЖАВІЮЧА



Матеріал:
чавун (Fig. Z320)
Клин: н/ж сталь
Ущільнення: NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10
Діаметр: DN15-DN80
Температура: до +80°C

ЗАСУВКА ФЛАНЦЕВА З ПОКАЗЧИКОМ ПОЛОЖЕННЯ



Матеріал:
чавун (Fig. Z101-P)
Клин: сталь EPDM
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN600
Температура: до +110°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P201)
Диск: чавун
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN1200
Температура: до +120°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P202)
Диск: н/ж сталь
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN800
Температура: до +120°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P203)
Диск: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN600
Температура: до +150°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P204)
Диск: н/ж сталь
Ущільнення: NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN600
Температура: до +80°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P206)
Диск: чавун + EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN50-DN300
Температура: до +120°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P104)
Диск: н/ж сталь
Ущільнення: VITON
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN600
Температура: до +150°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. P221)
Диск: н/ж сталь + PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN400
Температура: до +150°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. P120)
Диск: н/ж сталь
Ущільнення: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN600
Температура: до +425°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. P114, P115)
Диск: н/ж сталь
Ущільнення: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16, PN25
Діаметр: DN50-DN1400
Температура: до +425°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P101, P102, P103, P105)
Диск: чавун
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10 - PN40
Діаметр: DN100-DN1600
Температура: до +70°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. P410, P411)
Диск: сталь
Ущільнення: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16, PN25
Діаметр: DN80-DN1000
Температура: до +425°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. P226)
Диск: чавун+PTFE
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN400
Температура: до +150°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ З ПНЕВМОПРИВОДОМ



Матеріал:
чавун, нж сталь
Діаметр: DN50-DN700

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ



Матеріал:
бронза C95400 (Fig. P228)
Диск: бронза C95400
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN300
Температура: до +120°C

ЗАТВОР ПОВОРОТНИЙ ДИСКОВИЙ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



Матеріал:
чавун, нж сталь
Діаметр: DN50-DN700

КРАН КУЛЬОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K120, K120-I)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN300
Температура: до +180°C

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

ГРЯЗЬОВИКИ
КРАНИ

КРАН КУЛЬОВИЙ ТРИСКЛАДОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K321, 321-P)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +180°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ДВОСКЛАДОВИЙ МУФТОВИЙ ВЗР



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K350)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +180°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. K110)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN700
Температура: до +150°C

КРАН КУЛЬОВИЙ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



Матеріал:
сталь, нж сталь
Діаметр: DN15-DN700

КРАН КУЛЬОВИЙ ЦІЛЬНОЛИТИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K122, K122-I,
K122-P)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN300
Температура: до +180°C

КРАН КУЛЬОВИЙ З ПНЕВМОПРИВОДОМ



Матеріал:
сталь, нж сталь
Діаметр: DN15-DN700

КРАН КУЛЬОВИЙ ТРЬОХСКЛАДОВИЙ ПРИВАРНИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. K420, K420-I,
K420-P)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +180°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ ПРИВАРНИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. K411)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN600
Температура: до +200°C

КРАН КУЛЬОВИЙ L/T-ПОДІБНИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K322L,
K322T)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +180°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ДВОСКЛАДОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K320, K320-I)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +180°C

ЗАСУВКА ПАРАЛЕЛЬНА ФЛАНЦЕВА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K323)
Куля: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN140
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +200°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. K321)
Куля: н/ж сталь
Шток: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN80
Температура: до +150°C

КРАН МАНОМЕТРИЧНИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
латунь (Fig. K330)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Приєднання:
M20x1,5 - G1/2"
Температура: до +110°C

ВЕНТИЛЬ ГОЛКОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. V320)
Шток: н/ж сталь
Ущільнення: PTFE
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN140
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +425°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. V103)
Тарілка: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN200
Температура: до +200°C

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. V101)
Тарілка: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN200
Температура: до +200°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. V117, 15с22нж)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN200
Температура: до +425°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. V108, 15кч19(34)п)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр:
Температура: до +°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. V116, 15с18нж/п)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN200
Температура: до +420°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. V300, 15кч18(33)
п)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN65
Температура: до +225°C

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

ЗАСУВКИ, ЗАТВОРИ
ДИСКОВІ ПОВОРОТНІ

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. V113)
Тарілка: н/ж сталь
Шток: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN40
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +425°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДВОСТУЛКОВИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. C221)
Стулки: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN50-DN300
Температура: до +150°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. V115, 15с65нж/п)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN200
Температура: до +420°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДВОСТУЛКОВИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C202)
Стулки: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN600
Температура: до +150°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. V102, 15ч14п/6р)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN16
Діаметр: DN65-DN200
Температура: до +225°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж (Fig. C222)
Диск: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN600
Температура: до +150°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. V104, 15кч16нж)
Стандарти: ГОСТ
Тиск: PN25
Діаметр: DN32-DN80
Температура: до +225°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. C212)
Диск: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN600
Температура: до +80°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ДВОСТУЛКОВИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C201)
Стулки: чавун
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN700
Температура: до +120°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. C101)
Тарілка: чавун
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN300
Температура: до +120°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВИЙ ПІДЙОМНИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C104)
Тарілка: чавун + н/ж сталь
Сідло: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN500
Температура: до +80°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН МУФТОВИЙ



Матеріал:
латунь (Fig. C322)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +180°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ПІДПРУЖИНЕНИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. C223)
Тарілка: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN300
Температура: до +300°C

ВЕНТИЛЬ ЗАПІРНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
латунь (Fig. C330)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN80
Температура: до +90°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ПОВОРОТНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ / З ПРОТИВАГОЮ



Матеріал:
чавун (Fig. C103 / C107)
Диск: чавун
Сідло: бронза
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN600
Температура: до +220°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ПІДЙОМНИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C115)
Тарілка: н/ж сталь
Сідло: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN500
Температура: до +350°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН КУЛЬОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C102)
Тарілка: н/ж сталь
Сідло: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN500
Температура: до +80°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН ПОВОРОТНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C105)
Тарілка: сталь + NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN200
Температура: до +80°C

ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН КУЛЬОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. C302)
Куля: сталь + NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN25-DN80
Температура: до +80°C

КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК ПОПЛАВКОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. C321, C321-I)
Тарілка: н/ж сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN80
Температура: до +250°C

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

ВЕНТИЛ,
КОНДЕНСАТОВІДВІДНИКИ

**КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК
ПОПЛАВКОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ**



Матеріал:
сталь (Fig. D110)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +300°C

**КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ФЛАНЦЕВИЙ**



Матеріал:
сталь (Fig. D111)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN100
Температура: до +300°C

**КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК
ПОПЛАВКОВИЙ МУФТОВИЙ**



Матеріал:
сталь (Fig. D310)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +300°C

**КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ МУФТОВИЙ**



Матеріал:
сталь (Fig. D311)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN65
Температура: до +300°C

**КЛАПАН ЗАПОБІЖНИЙ
ПРОПОРЦІЙНИЙ / ПОВНОПІДЙОМНИЙ**



Матеріал:
сталь (Fig. H111 / H110)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: від PN0,6 до PN16
Діаметр: DN15-DN300
Температура: до +250°C

**ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ**



Матеріал:
чавун (Fig. F101)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN400
Температура: до +120°C

**ГРЯЗЬОВИК ВЕРТИКАЛЬНИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ ТУ ВИК. 1**



Матеріал:
чавун (Fig. GRF100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN32-DN500

**ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ**



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. F120)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Давлення: PN16
Діаметр: DN20-DN600
Температура: до +220°C

**ГРЯЗЬОВИК ВЕРТИКАЛЬНИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ ТУ ВИК. 2**



Матеріал:
чавун (Fig. GRF100prof)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN500

**ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ**



Матеріал:
сталь (Fig. F110)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN25
Діаметр: DN15-DN300
Температура: до +200°C

ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
н/ж (Fig. F320)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +220°C

ФІЛЬТР ОСАДОВИЙ МУФТОВИЙ



Матеріал:
ЛАТУНЬ (Fig. F330)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN50
Температура: до +120°C

ВІБРОВСТАВКА ФЛАНЦЕВА



Матеріал:
н/ж сталь (Fig. J120)
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN40-DN500
Температура: до +110°C

ВІБРОВСТАВКА ФЛАНЦЕВА



Матеріал:
сталь (Fig. J110, J112, J122)
Ущільнення: EPDM, NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN32-DN800
Температура: до +80/+110°C

ВІБРОВСТАВКА МУФТОВА



Матеріал:
чавун (Fig. J300)
Ущільнення: EPDM
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN15-DN80
Температура: до +110°C

КРАН КУЛЬОВИЙ ПРИВАРНИЙ ПОВНОПРОХІДНИЙ EFAR



Матеріал:
чавун
Тиск: PN16

КОМПЕНСАТОР ОСЬОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. R120)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Фланець: сталь
Патрубок: сталь
Сильфон: н/ж
Тиск: PN16
Діаметр: DN25-DN500
Температура: до +350°C

КОМПЕНСАТОР ОСЬОВИЙ ПРИВАРНИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. R420)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Фланець: сталь
Патрубок: сталь
Гофра: н/ж
Тиск: PN16
Діаметр: DN20-DN600
Температура: до +300°C

ХОМУТ РЕМОНТНИЙ



Матеріал:
н/ж сталь
бандаж: EPDM

ХОМУТ РЕМОНТНИЙ ПОСИЛЕНИЙ



Матеріал:
н/ж сталь
бандаж: EPDM

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

КОНДЕНСАТОВІДВІДНИКИ,
КЛАПАНИ, ПРИВОДИ

ПЕРЕХІД ФЛАНЦЕВИЙ ЧАВУННИЙ



Матеріал:
сталь (Fig. 104)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN15-DN500

ТРІЙНИК ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. L102)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

КОЛІНО 90° ФЛАНЦЕВЕ



Матеріал:
чавун (Fig. L103)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

КОЛІНО З УПОРОМ ФЛАНЦЕВЕ



Матеріал:
чавун (Fig. L100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

ХРЕСТОВИНА ФЛАНЦЕВА



Матеріал:
чавун (Fig. L106)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

МУФТА УНІВЕРСАЛЬНА



Матеріал:
чавун (Fig. M100)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

АДАПТЕР УНІВЕРСАЛЬНИЙ
ФЛАНЦЕВИЙ


Матеріал:
чавун (Fig. M101)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

АДАПТЕР ДЛЯ ПЕ/ПВХ ТРУБ
ФЛАНЦЕВИЙ


Матеріал:
чавун (Fig. M103)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

ПАТРУБОК ДЛЯ НПВХ ТРУБ
ФЛАНЦЕВИЙ


Матеріал:
чавун (Fig. L105)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. L101)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500
Довжина: L100-L1000

ПІДСТАВКА ЧАВУННА ПІД ГІДРАНТ



Матеріал:
чавун (Fig. L107)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN50-DN500

ДЕМОНТАЖНА ВСТАВКА ФЛАНЦЕВА



Матеріал:
чавун (Fig. M102)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр: DN80-DN1200

ФЛАНЕЦЬ ПЕРЕХІДНИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. T103)
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16
Діаметр: DN50-DN400

ЧЕРВ'ЯЧНИЙ РЕДУКТОР



Матеріал:
чавун (Fig. B003)

ЕЛЕКТРОПРИВОДИ ЗАГАЛЬНОПРОМИСЛОВІ ТА ВИБУХОЗАХИЩЕНІ



Fig. E, Ex
Обертальний момент:
30Nm - 6000Nm
Температура: до +70°C
Живлення:
380V AC, 220V AC
24VDC, 12V DC
Клас захисту: IP-67

ГІДРАНТИ ПОЖЕЖНІ



Fig. HCl, HS
Чавун, сталь
PN10-16
Висота: 0.5-4.0 м

ПНЕВМОПРИВОДИ ОДНОСТОРОННЬОЇ ТА ДВОСТОРОННЬОЇ ДІЇ



Fig. 1A, 2A
Обертальний момент:
11,9Nm - 5405Nm
Температура: до +85°C

ЛЮКИ КАНАЛІЗАЦІЙНІ



Fig. LP, LCL, LCT, LCHM, LCHM
Полімерпісчані, чавунні
Розмір: легкий, середній, важкий. Магістральний
Зусилля: 1,5-40 т

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КЛАПАН НОРМАЛЬНО ЗАКРИТИЙ / ВІДКРИТИЙ



Матеріал:
латунь (Fig. G330 / G331)
Мембрана: VITON
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN7-PN10
Діаметр: DN6-DN50
Температура: до +150°C
Живлення: 220V AC, 24V DC

ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ КЛАПАН ФЛАНЦЕВИЙ



Матеріал:
чавун (Fig. G101)
Мембрана: NBR
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10
Діаметр: DN50-DN150
Температура: до +70°C
Живлення: 220V AC, 24V DC, 12V DC

моб.: +38 (098) 085-85-23
моб.: +38 (095) 056-50-95
e-mail: office@uks-group.com.ua

Україна, 02088
м. Київ, вул. Левадна, 30
тел. +38 (044) 333-88-11

КРАНИ КУЛЬОВІ

ТРУБА ЕЛЕКТРОЗВАРНА



Матеріал:
н/ж 304, 316, 321
сталь, ст3, ст, 20, ст 25
Щільність: 0,97-1,03
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN10, 16, 25, 40
Діаметр: 10, 2-140

ТРУБА ПОЛІЕТИЛЕНОВА



Матеріал: ПЕ
Щільність: 0,94-0,96 г/см³
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN 6,3 -16
Температура:
від -60° до +60°C
Діаметр: 20-1200

ТРУБА ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНА



Матеріал:
ПВХ
Щільність: 1410 кг/м³
Стандарти: ГОСТ, DIN,
EN
Діаметр: 50-250
Температура:
від -5° до +90°C

ТРУБА ПОЛІПРОПІЛЕНОВА



Матеріал:
ППР
Щільність: 0,90-0,92 г/см³
Стандарти: ГОСТ, DIN, EN
Тиск: PN16, 20
Діаметр: 20-110
Температура: до +90°C

ТРУБА ПОПЕРЕДНЬОІЗОЛЬОВАНА



Матеріал:
нержавіюча сталь
Щільність: 0,97-1,03
Стандарти: ГОСТ, DIN,
EN
Тиск: PN10, 16
Діаметр DN 10-1200
Температура: до +140°C

ТРУБА ГОФРОВАНА КАНАЛІЗАЦІЙНА



Матеріал:
ППР
Тиск: PN10
SN2-SN16
Діаметр DN 110-1200

ДЕТАЛІ ПОЛІЕТИЛЕНОВІ



Матеріал:
ПЕ
Стандарти: ГОСТ, DIN,
EN
Тиск: PN6,3-16
Діаметр DN 20-1200
Температура:
від -60° до +60°C

ДЕТАЛІ ПОЛІПРОПІЛЕНОВІ



Матеріал:
ППР
Тиск: PN16-20
Діаметр DN 20-1100
Температура:
від -60° до +60°C

МЕТИЗИ
(болти, гайки та шайби)

Матеріал:
сталь, нж сталь,
оцинкована сталь
Стандарти: ГОСТ, DIN,
EN
M8-M48

РЕЗИНА ТМКЩ



Матеріал:
гума
ГОСТ: 7338-90
Товщина: 1мм-50мм
Температура:
від -30° до +80°C